

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAIS
ANEXO III - PLANILHA ESTIMATIVA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS

ITEM LICITAÇÃO	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	SUGESTÃO DE CATMAT	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	QUANTIDADE UASG 150182	QUANTIDADE UASG 160253	QUANTIDADE UASG 160068	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXCLUSIVO ME/EPP	MODO DE DISPUTA	INTERVALO LANCES
1	Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 10.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 10.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 56,0x37,5x65,0. Características adicionais: deve apresentar saída regulável de ar, função ventilação; filtro de ar removível com proteção ativa; compressor rotativo; gás ecológico. Serpentina de cobre. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	338760	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	177	3	5	185	R\$ 2.143,33	R\$ 396.516,05	NÃO	Aberto	0,10%
2	Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 18.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	463058	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	172	2	3	177	R\$ 3.772,07	R\$ 667.656,39	NÃO	Aberto	0,10%
3	Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 27.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 27.000 BTU's. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE de no mínimo classe C e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	unidade	457606	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	155	2	0	157	R\$ 5.561,00	R\$ 873.077,00	NÃO	Aberto	0,10%
4	Ar Condicionado de Janela capacidade mínima 7.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, com capacidade de refrigeração mínima de 7.000 BTU/h, frequência 60 HZ. Características adicionais: refrigera, ventila, renova ar, 3 velocidades; filtro de ar removível com proteção ativa; compressor rotativo; gás ecológico. Serpentina de cobre. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	363526	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	73	3	0	76	R\$ 1.828,83	R\$ 138.991,08	NÃO	Aberto	0,10%
5	Ar Condicionado de Janela capacidade mínima de 20.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo janela, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração mínima de 20.000 BTU/h. Dimensões aproximadas 66x43x76. Serpentina de cobre. Gás ecológico. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	unidade	258394	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	144	2	0	146	R\$ 4.546,24	R\$ 663.751,04	NÃO	Aberto	0,10%
6	Ar Condicionado Split 12.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 12000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	397100	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	157	2	10	169	R\$ 3.446,67	R\$ 582.487,23	NÃO	Aberto	0,10%

7	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico; capacidade de refrigeração (Kw/h) 5,27; nível de ruído unidade interna (dB) 49/42/37/33; nível de ruído unidade externa (dB) 53. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	486538	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	159	2	8	169	R\$	4.096,15	R\$	692.249,35	NÃO	Aberto	0,10%
8	Ar Condicionado Split 22.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h. Características adicionais: tecnologia inverter, gás ecológico; frequência 60 Hz; nível de ruído unidade interna 49/42/37/33 db (alta/média/baixa/mínima) ou inferior; nível de ruído unidade externa 53 db ou inferior. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	453530	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	80	2	0	82	R\$	4.506,67	R\$	369.546,94	NÃO	Aberto	0,10%
9	Ar Condicionado Split 24.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado, gás ecológico; frequência 60 Hz; evaporadora na cor branca; nível de ruído unidade interna 49/42/37/33 db (alta/média/baixa/mínima) ou inferior; nível de ruído unidade externa 53 db ou inferior. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	355741	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	92	2	8	102	R\$	4.803,83	R\$	489.990,66	NÃO	Aberto	0,10%
10	Ar Condicionado Split 30.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split hi-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	355745	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	104	2	12	118	R\$	6.157,40	R\$	726.573,20	NÃO	Aberto	0,10%

11	Ar Condicionado Split 9.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split in-wall, tensão 220V, monofásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	397101	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	77	2	0	79	R\$ 2.069,98	R\$ 163.528,42	NÃO	Aberto	0,10%
12	Ar Condicionado Split Piso/Teto 36.000 BTUs 220V Bifásico: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, bifásico, função frio, com capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	355747	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	65	1	5	71	R\$ 8.662,42	R\$ 615.031,82	NÃO	Aberto	0,10%
13	Ar Condicionado Split Piso/Teto 60.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, trifásico, ciclo frio, com capacidade de refrigeração de 60.000 BTU/h. Características adicionais: tecnologia convencional; frequência (Fz) 60; capacidade de refrigeração (Kw/h) 15,82; nível de ruído unidade interna (dB) 48/47/45; nível de ruído unidade externa (dB) 55 ou inferior; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A ou B e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	621104	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	93	1	6	100	R\$ 13.218,00	R\$ 1.321.800,00	NÃO	Aberto	0,10%
14	Ar Condicionado Split Piso/Teto capacidade mínima 47.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, com capacidade de refrigeração mínima de 47.000 BTU/h. Características adicionais: sistema inverter instalado; presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; gás ecológico; frequência 60 HZ. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	355748	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	74	1	0	75	R\$ 13.820,00	R\$ 1.036.500,00	NÃO	Aberto	0,10%

15	Ar Condicionado Split Piso/Teto capacidade mínima 54.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, monofásico, ciclo frio, com capacidade de refrigeração mínima de 54.000 BTU/h. Características adicionais: sistema inverter instalado, evaporadora na cor branca; presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; nível de ruído unidade interna 48/47/45 db ou inferior; nível de ruído unidade externa 55 db ou inferior; gás ecológico. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	448825	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	75	1	0	76	R\$ 12.926,33	R\$ 982.401,08	NÃO	Aberto	0,10%
16	Ar Condicionado Split Piso/Teto Inverter capacidade mínima de 24.000 BTUs 220V: Aparelho condicionador de ar tipo split piso/teto, tensão 220V, com capacidade de refrigeração mínima de 24.000 BTU/h. Características adicionais: presença de controle remoto sem fio, com funções de refrigeração, ventilação, termômetro, sleep, swing, turbo e memória, com alcance mínimo de cinco metros e display integrado; a unidade evaporadora deve possuir display com função temperatura e aletas móveis, além de possuir filtro eletrostático e antibacteriano, para eliminar odores no ar e com sistema instalado de aviso para limpar filtro; a unidade condensadora deve ser à prova de intempéries e com estrutura que permita a utilização de suportes individuais, com compressor rotativo; sistema inverter instalado; gás ecológico; frequência 60 HZ. Serpentina de cobre em ambas unidades. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve apresentar ENCE classe E ou superior e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO nº 269, de 22 de junho de 2021. Garantia mínima de 12 meses, a partir do recebimento definitivo.	Unidade	355746	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	68	1	0	69	R\$ 6.936,29	R\$ 478.604,01	NÃO	Aberto	0,10%
17	Aspirador de Pó e Água Profissional. Potência mínima 1300w. Voltagem: 110v. Reservatório para poeira de 8L e outro para água de 20L. Rodízios para facilitar o transporte. Cabo: no mínimo de 5 Metros de Cabo elétrico. Bocal para Pisos, Bocal para Cantos e Frestas e Tubos Prolongadores. Garantia: 12 meses. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	448054	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	3	2	4	9	R\$ 490,67	R\$ 4.416,03	SIM	Aberto	0,10%
18	Aspirador de pó e jateador de ar com tensão de alimentação de 110 V . Aspirador/jateador de ar com potência e bicos especialmente desenvolvidos para informática. Jateia eliminando as sujeiras mais difíceis a uma velocidade de fluxo de ar de até 80 Km/h. Características Técnicas: - Cor: branco - Comprimento do cabo: 1,5 m - Dimensões: aproximadamente 20 / 25 / 10 cm - Peso: aproximadamente 650 g Energia: - Tensão de alimentação: 110 V - Consumo de corrente máxima: 1 A - Potência nominal: 100 W Acompanha: - Aspirador/Jateador de ar - 2 bicos intercambiáveis - 2 jogos de filtros - 3 unidades sobresalentes de filtragem. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	350624	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	2	7	11	R\$ 404,99	R\$ 4.454,89	SIM	Aberto	0,10%
19	Aspirador de pó para Sólidos e Líquidos 2400 W - capacidade 80 Litros, 2400 w inox, tensão 127 V, frequência 60HZ, cabo elétrico de 10 m de comprimento, força 21 KPa, volume 41 L/s, capacidade de 80 L duplo sistema de filtração, filtro nylon + filtro HEPA , dois motores universais de duplo estágio, com rodas, mangueira lateral, tanque retrátil para descarga de resíduos com mangueira flexível de 2, 5 m. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	350624	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	1	0	3	R\$ 3.539,67	R\$ 10.619,01	SIM	Aberto	0,10%

20	Aspirador de pó/liquido portátil: Material plástico de alta resistência; Tipo Portátil; Tensão de 110V-240V com comprimento do cabo de alimentação de no mínimo 1m; Bateria de 2200MAH; Potência nominal de 120W; Velocidade nominal: 29000~31000rpm; Capacidade mínima do coletor de 800ml; Deve acompanhar o produto: 1x Bico de Fenda Plana, 1x EVA Alongar Mangueira Flexível, 1x Escova de Poeira, 1x Cabo USB, 1x Conector de mangueira e 1x Manual. Selo ruído, conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de fevereiro de 2004. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	299678	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	4	1	5	10	R\$ 211,59	R\$ 2.115,90	SIM	Aberto	0,10%
21	Banqueta tipo escada 3 degraus em alumínio - cinza. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 219 de 06/05/2022.	unidade	386860	-	42	20	5	67	R\$ 125,01	R\$ 8.375,67	SIM	Aberto	0,10%
22	Bebedouro de água, tipo pressão, 2 saídas de água (1 para copo e 1 para boca), Voltagem 127 V, gabinete de aço inoxidável. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	408558	-	94	5	4	103	R\$ 1.200,67	R\$ 123.669,01	NÃO	Aberto	0,10%
23	Bebedouro de água, tipo pressão, 2 saídas de água (1 para copo e 1 para boca), Voltagem 220 V, gabinete de aço inoxidável. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	430357	-	14	2	0	16	R\$ 1.431,96	R\$ 22.911,36	SIM	Aberto	0,10%
24	Bebedouro garrafão, tipo coluna; duas torneiras. Água natural e gelada; torneiras em plástico abs de fácil manuseio e substituição pela parte frontal; capacidade de refrigeração mínima de 1,0 litro/hora; compressor de fabricante certificado e de qualidade assegurada; suportar garrafas de 10 ou 20 litros; reservatório de água em plástico atóxico (polietileno); pingadeira removível; termostato para controle de temperatura; baixo consumo de energia; pés antiderrapantes; laterais em chapa de aço tratada e pintada na cor branca; tensão de alimentação de 127v. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	400860	-	29	2	4	35	R\$ 835,93	R\$ 29.257,55	SIM	Aberto	0,10%
25	Bebedouro Industrial Inox (coluna). Capacidade de 100 Litros no reservatório. Filtro incluso. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em aço inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulação do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Unidade condensadora de 1/5 HP. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Tensão 127v. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	452767	-	9	2	0	11	R\$ 2.808,66	R\$ 30.895,26	SIM	Aberto	0,10%
26	Bebedouro industrial refrigerado. Capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 220V. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	311387	-	77	2	0	79	R\$ 3.958,97	R\$ 312.758,63	NÃO	Aberto	0,10%

27	Bebedouro industrial refrigerado. Capacidade de 200 litros no reservatório. Atende até 350 pessoas/hora. 04 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em inox ou polipropileno, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127V. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. Filtro incluso. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	-	51	2	5	58	R\$	3.533,83	R\$	204.962,14	NÃO	Aberto	0,10%
28	Bebedouro refrigerador compacto (de mesa) com compressor, para garrafão de 20 litros, com torneira para água gelada e para água natural, em material plástico, bivolt. Equipamento com proteção anti-corrosão. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	Unidade	-	2	2	0	4	R\$	561,84	R\$	2.247,36	SIM	Aberto	0,10%
29	Bicicletário composto por 5 suportes do tipo "U" invertido, fabricados em tubo de aço inoxidável A304. Dimensões: de 0 1.1/2" x 2,5mm de espessura e 0 externo de 48,3mm, montadas sobre barras chatas em aço inoxidável A304 de 2" x 1/4" por meio de solda reforçada, acabamento decapado e sem pintura, preparado para ser fixado sobre piso por meio de pé-de-galinha, com furos de 10mm. Dimensões do suporte: altura de 75cm, distância dos pés de no mínimo 75cm e raio do meio círculo de 28cm ou mais. Distância entre suportes de 75cm.	unidade	-	13	1	2	16	R\$	4.304,88	R\$	68.878,08	SIM	Aberto	0,10%
30	Bicicletário de chão para 5 bicicletas: leve, em aço 5/16 pintado de preto. Vagas para 5 bicicletas fixadas em canos galvanizados de 3/4 com 5cm de altura também na cor preta. Pode ser fixado no chão por parafusos e buchas que devem acompanhar o material. Medidas: 600mm de largura e 1500mm de comprimento.	unidade	-	13	4	2	19	R\$	420,30	R\$	7.985,70	SIM	Aberto	0,10%
31	Cafeteira Elétrica 20 xícaras. Jarra Térmica em Inox. Sistema Corta Pingos. Filtro Permanente Preto. 750w. 127v. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	-	23	6	5	34	R\$	202,20	R\$	6.874,80	SIM	Aberto	0,10%
32	Cafeteira elétrica com capacidade de no mínimo 1,2 litros; jarra térmica em aço inox. Alimentação: 110V/220V (a ser confirmado na entrega). Potência de no mínimo 750 W. Consumo (Kw/h) de no máximo 1,0Kw/h. Frequência: 50/60 Hz. Com sistema corta pingo e filtro articulado removível. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	Unidade	-	62	6	10	78	R\$	217,44	R\$	16.960,32	SIM	Aberto	0,10%
33	CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA CAPACIDADE 800KG ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA ; Dimensões - C1, 5m X 180cm; 01 Aba removível 70 cm; 04 Rodas Pneumáticas. SENDO 2 NO EIXO FIXO DIANTEIRO E 2 NO EIXO TRAZEIRO MÓVEL COM FREIO, ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO.	unidade	-	10	4	0	14	R\$	1.724,66	R\$	24.145,24	SIM	Aberto	0,10%
34	Carrinho de Mão, Material Caçamba Chapa Aço Galvanizado, Material Chassi Ferro, Material Pés Ferro, Tipo Travessa Suporte Dianteiro Caçamba, Quantidade Roda 1, Tipo Roda Pneu Maciço, Com 3,2" De Diâmetro, Espessura Caçamba 5, Comprimento Eixo 25, Capacidade caçamba: mínimo 60L.	unidade	-	3	3	0	6	R\$	264,97	R\$	1.589,82	SIM	Aberto	0,10%
35	Carrinho para carga capacidade 180 Kg: equipado com rodas de borracha maciça e estrutura em aço.	unidade	-	15	10	3	28	R\$	455,14	R\$	12.743,92	SIM	Aberto	0,10%
36	Carrinho para carga tipo plataforma, capacidade 400Kg: equipado com 4 rodas de borracha maciça, sendo 2 no eixo fixo dianteiro e 2 no eixo traseiro móvel com freio. Assoalho em chapa de aço.	unidade	-	8	2	3	13	R\$	1.464,41	R\$	19.037,33	SIM	Aberto	0,10%
37	Carrinho para transporte de cadeira empilhável. Em aço, com rodízios. As partes metálicas devem possuir pré-tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta.	unidade	-	4	4	0	8	R\$	789,00	R\$	6.312,00	SIM	Aberto	0,10%
38	Chaleira elétrica, capacidade mínima 1,5L, desligamento automático, base destacável, potência mínima 1.200W, Voltagem 110v, com indicador de temperatura. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	-	28	5	5	38	R\$	172,68	R\$	6.561,84	SIM	Aberto	0,10%

39	COLETOR DE LIXO 240L - AZUL Com rodas em borracha de 20cm, similar ao modelo americano; Encaixe para basculamento mecanizado; Frabricado conforme norma ANSI 540. Proteção UV; Injetado em polietileno de alta densidade; Medidas alt. 1,09m, larg. 0,58cm, prof. 0,71cm; Com proteção na base inferior do corpo em aço.	unidade	396901	-	64	6	7	77	R\$ 365,00	R\$ 28.105,00	SIM	Aberto	0,10%
40	Coletor de Lixo para coleta seletiva em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) ou PP (Polipropileno) com tampa e rodas - contentor plástico Capacidade 1000 Litros	unidade	367582	-	3	1	0	4	R\$ 1.801,83	R\$ 7.207,32	SIM	Aberto	0,10%
41	Cortina de ar 120cm 220V: material caixa metálica, comprimento 120cm, potência 92W, tensão 220V	Unidade	238700	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	107	3	2	112	R\$ 690,03	R\$ 77.283,36	SIM	Aberto	0,10%
42	Desumidificador de ar - Capacidade mínima: 15 litros/dia. Para ambientes até 300 m². Capacidade mínima do coletor: 3 litros. Circulação mínima: 600 m³/hora. Potência mínima: 390 watts. Dimensões aproximadas: (altura x largura x profundidade) 47 x 31 x 33 cm. Peso aproximado: 22Kg. Alimentação: 110V. Temperatura utilização: acima de 16°C sem defrost. Defrost automático: opcional. Construído externamente em chapa de aço revestido com pintura epóxi e internamente em alumínio. Compressor hermético. Ventilador. Rodízios. Alças laterais. Reservatório para recolhimento de água. Umidostato automático que mantém a UR na porcentagem ideal requerida, evitando consumo desnecessário de energia. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022	unidade	622689	-	37	1	2	40	R\$ 5.999,00	R\$ 239.960,00	NÃO	Aberto	0,10%
43	Desumidificador Estufa de Papel A4 - Capacidade mínima 1500 Folhas. Bivolt. Dimensões (Comp. X Larg. X Altur.) 415 X 290 X 220 mm. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	301125	-	4	2	4	10	R\$ 410,59	R\$ 4.105,90	SIM	Aberto	0,10%
44	Escada Articulada 4x4 16 Degraus em Alumínio 4,47m.	unidade	235569	-	3	3	0	6	R\$ 695,00	R\$ 4.170,00	SIM	Aberto	0,10%
45	ESCALA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS Com capacidade para 120 kg, a Escada de Alumínio 7 Degraus é leve, dobrável e fácil de guardar. Possui duas fitas de travamento, além do travamento automático na plataforma superior, proporcionando ainda mais estabilidade durante sua utilização. São Fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio. Peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência Pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade. Fabricação de acordo com o INMETRO. ESPECIFICAÇÕES: Material: Alumínio Capacidade: 120 kg Garantia: 90 Dias Altura: 2,00 Metros Largura: 49,00 Centímetros Comprimento: 1,05 Metros Peso: 4,98 Quilogramas	unidade	243711	-	32	5	2	39	R\$ 233,42	R\$ 9.103,38	SIM	Aberto	0,10%
46	ESCALA DE FIBRA VIDRO EXTENSIVA, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COM SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMÍNIO TIPO "D", CARGA MÁXIMA DE TRABALHO DE 110Kg, COM DIMENSÕES DE 4,20M FECHADA E 7,20M ABERTA, PLANO ESTRIADO.23 DEGRAUS.	unidade	468612	-	14	1	0	15	R\$ 1.362,92	R\$ 20.443,80	SIM	Aberto	0,10%
47	Escada em alumínio 10 degraus. Sistema de articulação para fechar e estender rodas na extremidade superior para suave extensão apoiada na parede. 100% liga especial em alumínio. Super resistente: 120KG. Sapata 100% borracha. Degraus com apoios planos para os pés. Travamento automático na extensão.	unidade	395487	-	12	2	0	14	R\$ 764,00	R\$ 10.696,00	SIM	Aberto	0,10%
48	Escada Extensível, Material Fibra De Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 38, Altura Fechada 6,84, Altura Aberta 11,84, Cor Laranja, Peso Aproximado 61, Características Adicionais Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis, Aplicação	unidade	485609	-	2	1	0	3	R\$ 2.620,00	R\$ 7.860,00	SIM	Aberto	0,10%
49	Escada Extensível, Material Fibra Vidro, Material Degrau Alumínio, Quantidade Degraus 25, Altura Fechada 4,63, Altura Aberta 7,86, Cor Laranja, Peso 27,50, Características Adicionais Faixas De Segurança Amarelas E Pretas, Aplicação Corpo De Bombeiros	unidade	235600	-	7	1	0	8	R\$ 1.260,72	R\$ 10.085,76	SIM	Aberto	0,10%
50	Escada, Material Alumínio, Número Degraus 5, Tipo Degraus Articuláveis	unidade	386862	-	37	7	0	44	R\$ 201,50	R\$ 8.866,00	SIM	Aberto	0,10%

51	Fritadeira Airfryer . Especificações técnicas- Tipo: sem Óleo, Air Fryer- Display: Analógico - Desligamento automático: Sim- Trava de Segurança: Sim- Timer: Sim- Função Manter Aquecido: Não- Tecnologia: Tecnologia Rapid Air- Controle de Temperatura: Sim- Material da base: Plástico- Tamanho do Fio: 80 cm- Temperatura: 80°C a 200°C- Gasto Kw/h: 1,4 Kw/h- Frequência: 50-60Hz- Capacidade de 4,7L* - Capacidade útil de 2,6L* - Potência: 1425W - Voltagem: 110v. Dimensões e Peso aproximados - Produto (a x l x p) 37,8 x 35 x 35cm- Peso 5,8g. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022. Garantia de 24 meses pelo fabricante	unidade	603131	-	2	1	2	5	R\$	463,95	R\$	2.319,75	SIM	Aberto	0,10%
52	Fogão COOKTOP, mesa vitrocerâmica, quatro queimadores elétricos, trava de segurança e com no mínimo 9 níveis de potência. Características principais: Display digital painel touch screen, timer de no mínimo 1 até 99 minutos, potência total de no mínimo 6000w frequência 60 Hz. Portaria Inmetro 148/2022, dimensões mínimas: altura: 5,5 cm largura: 58 cm profundidade: 51 cm, garantia do fornecedor de no mínimo 12 meses. OBS. As dimensões internas (lxp): 56 x 49cm deverão ser da medida exata informada, por motivos de infraestrutura existente. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	620717	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	25	1	0	26	R\$	1.793,63	R\$	46.634,38	SIM	Aberto	0,10%
53	Fogão de Mesa Portátil Elétrico Especificações técnicas: - Cor: Prata - Quantidade de Bocas: 2 - Voltagem: 127 v - Potência: 2000 W - Cabo: 94 cm dimensões do produto: - Comprimento: 23,5 cm - Largura: 49 cm - Altura: 5 cm - Peso: 2,435 Kg. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	607297	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	2	0	4	R\$	165,76	R\$	663,04	SIM	Aberto	0,10%
54	Forno de micro-ondas de no mínimo 30L 110V/220V (a ser confirmado na entrega); Opções de temperatura automático; Potência de no mínimo 700W com vários níveis; Com prato giratório, opção de descongelamento e trava de segurança. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria nº 268, de 22 de junho de 2021. Luz interna em led.	Unidade	391765	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	113	2	12	127	R\$	758,33	R\$	96.307,91	NÃO	Aberto	0,10%
55	Fragmentadora de Papel – Capacidade de folhas: mínimo de 15 folhas de papel de 75g/m²/Cartão/Cd/Dvd; Tipo de corte: corte em partículas de até 4x80mm por fragmento; Fenda: no mínimo 220mm; Capacidade do cesto: mínimo 20L. Voltagem: 110V. Potência mínima: 300 watts. Função auto reverso (parada da máquina e reversão em caso de excesso de papel a fim de evitar atolamento de papel); Capacidade de cortar grampos deixados no papel; Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a Lei Federal nº 6.514/77, NBR 10152 e NBR 95; Funcionamento contínuo mínimo de 25 minutos sem paradas para resfriamento do motor.	unidade	618795	-	29	1	15	45	R\$	1.445,10	R\$	65.029,50	SIM	Aberto	0,10%
56	Geladeira 240L - frost free (degelo fácil) - 127v: - 1 porta; - capacidade total de armazenamento: 240 litros (Armazenamento congelador mínimo de 16 litros); - Tensão (V): 127; - Pés ajustáveis; - cor: branca; - Peso líquido (kg): 39,5 aproximadamente; - Dimensões: Altura: 141,0 cm x Largura: 55,0 cm x Profundidade: 61,3 cm; - Consumo: 23,7kw/h. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 332 de 02/08/2021.	unidade	425202	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	28	1	3	32	R\$	1.890,10	R\$	60.483,20	SIM	Aberto	0,10%
57	Geladeira Duplex Frost free 110V: com 02 portas independentes; Capacidade líquida total (freezer + refrigerador) mínima de 430 litros, sendo mínima do refrigerador em 320 litros; com termostato para refrigerador em no mínimo 3 níveis de regulagem; mínimo de 3 prateleiras internas em vidro temperado reguláveis e removíveis; gavetas para legumes/verduras multi-uso; porta ovos; Iluminação interna em led nos 2 compartimentos; Rodízios para facilitar a movimentação. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 332 de 02/08/2021.	UNIDADE	403694	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	50	1	4	55	R\$	3.340,58	R\$	183.731,90	NÃO	Aberto	0,10%
58	Grill E Sanduicheira elétrica. Consumo de energia máximo: 0,8 kW/h. Dimensões do produto - Aproximadamente (AxLxP) 27,1 x 28,2 x 10,2 cm; Capacidade 02 Sanduíches em pão de forma; Potência mínima: 750W; Cor: Preto; 110V. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	601739	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	19	8	5	32	R\$	133,63	R\$	4.276,16	SIM	Aberto	0,10%
59	Guilhotina A4 Para Papel Até 10 Folhas Com Trava 32x25 Cm.	unidade	328541	-	5	5	0	10	R\$	107,40	R\$	1.074,00	SIM	Aberto	0,10%

60	Kit de Rádio Comunicador: Kit com 2 rádio comunicadores, com operação em 22 ou mais canais; sistema de Vox (mãos livres) que possibilita o uso de um fone/microfone (incluso). Faixa de Frequências UHF: 8 canais na banda GMRS com 2w, 7 canais na banda FRS com 1/2w e 7 canais nas bandas FRS/GMRS com 2w. Contendo 10 tons de chamada - Toques Individuais. Com 120 ou mais códigos para eliminação de interferências. Com alcance de pelo menos 35km em áreas livres e 2km em áreas urbanas. Função Scan. Bateria recarregável de Nicd (podendo utilizar pilhas alcalinas AAA) e aviso de bateria fraca. Carregador de mesa duplo bivolt. Medidor gráfico do nível de bateria no display. Com 2x Clip de cinto para fixação. Contendo manual	Kit = conjunto	360048	Margem de preferência normal: 10% Margem de preferência adicional: 10% CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	30	5	0	35	R\$ 378,77	R\$ 13.256,95	SIM	Aberto	0,10%
61	Liquidificador Doméstico: potência mínima 700W-127V, mínimo de 4 velocidades + função pulsar, copo dosador plástico transparente e resistente, capacidade mínima de 2 litros. Selo ruído, conforme Instrução Normativa MMA nº 3, de 7 de fevereiro de 2000. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	439372	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	34	3	5	42	R\$ 340,57	R\$ 14.303,94	SIM	Aberto	0,10%
62	Liquidificador Industrial alta rotação. Material Copo: Aço Inoxidável. Material Base: Aço Inox. Capacidade: 2 L. Potência Motor: 800 W. Tensão Nominal: 110 V. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	483293	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	1	1	4	R\$ 714,25	R\$ 2.857,00	SIM	Aberto	0,10%
63	Lixeira - Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras. Principais Características - Furo na parte inferior para facilitar escoamento de água - Boca projetada para evitar entrada de água da chuva - Evita retirada de resíduo - Chapa para apagar cigarro - Fechadura com acesso restrito aos resíduos. Material - Plástico - Dados Técnicos: Capacidade (litros): 50 Dimensões (Altura x Diâmetro) (mm): 1850 x 1100 x 350 Material: Plastico Peso (Kg): 19	conjunto	622352	-	40	1	1	42	R\$ 1.267,21	R\$ 53.222,82	SIM	Aberto	0,10%
64	Luminária de mesa flexível e sensível ao toque. Pode ser regulada em qualquer posição em até 360º graus. Possui bateria interna recarregável, com autonomia que pode chegar até 12 horas. Carregamento via cabo USB. Entrada: DC 5V Dimensões aproximadas: 30cm x 17cm x 10cm Finalidade: Material utilizado para iluminar mesas em ambientes com pouco luminosidade ou para auxiliar na leitura de textos com fonte pequena	unidade	291170	-	13	4	0	17	R\$ 95,78	R\$ 1.628,26	SIM	Aberto	R\$ 0,10
65	Máquina de Lavar Automática 10kg 110V: Capacidade mínima de 10,0kg; Tensão 127V; Voltagem 110V; Funções de Lavagem Centrifuga, Enxague, Molho; Material do Cesto Polipropileno; Cor Branca; Abertura da Tampa superior; Capacidade de Roupa Seca 10kg; Programas de Lavagem Normal e Rápido; Dimensões aproximadas (ALP) 103,5 x 59 x 64,5. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 121 de 24/03/2022.	unidade	350211	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	29	1	0	30	R\$ 1.912,56	R\$ 57.376,80	SIM	Aberto	0,10%
66	Pallet Madeira (eucalipto) Largura 1,00m x Comprimento 1,20m x Altura 14cm. Capacidade Estático: 2.000 kg Dinâmico: 1.500 kg Em estante: 1.000 kg Armazenagem Empilhável. Utilização Estante porta pallet, racks metálicos e solo. Movimentação Paleta e empilhadeira. Peso aproximado 23 kg.	unidade	439861	-	50	7	0	57	R\$ 77,21	R\$ 4.400,97	SIM	Aberto	R\$ 0,10
67	Processador para alimentos com capacidade de massa no recipiente igual ou superior a 800g, capacidade de líquido igual ou superior a 1 litro, com sistema de trava de segurança para detenção da tampa e do recipiente, freio mecânico, voltagem 120-127v, potência mínima de 500w, frequência 50-60Hz, com função pulsar, construído em ABS e com facas em aço inoxidável, com acessório para picar e granular e moer. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade	UND	439861	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	1	0	3	R\$ 421,00	R\$ 1.263,00	SIM	Aberto	0,10%
68	Purificador de água, potência mínima de 100w; 110/220v (a ser confirmado na entrega); com dupla filtração ou superior, com elemento filtrante de polipropileno capaz de reter impurezas maiores que 5 micra e carvão ativado impregnado com prata coloidal. Capacidade de refrigeração mínima de 2 litros/hora; reservatório de água gelada: mínimo de 2 litros; gás refrigerante: r134a (hfc 134a). Garantia mínima de 1 ano. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos para Consumo de Água, conforme Portaria INMETRO nº 102 de 22 de março de 2022.	unidade	622129	-	64	1	5	70	R\$ 1.030,72	R\$ 72.150,40	SIM	Aberto	0,10%
69	Refrigerador até 124L (Tipo frigobar) 110V/220V. Termostato com, no mínimo, três níveis de regulação. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 332 de 02/08/2021.	Unidade	334163	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	38	1	0	39	R\$ 1.557,73	R\$ 60.751,47	SIM	Aberto	0,10%

70	Refrigerador Vertical Vitrine/Expositor; Cor Branca; Dimensões: 700 x 590 x 1795 mm; Volume interno: 414 litros (414 dm³); Classe: T (Tropical); Faixa de Tensão: 198 à 242 V; Frequência: 60 Hz; Corrente: 400~; Potência: 448 W; Temperatura interna: +3 °C a + 12 °C (ideal: +2°C a +8°C); Com controle Manual de temperatura; Sistema de Refrigeração: KOMP; Gás Frigor.: R-134A; Carga: 0,255 Kg; Pressão Sist: Alta: 219,0 psig; Baixa: 219,0 psig; Porta de Vidro Reversível; Pés estabilizadores; Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	291029	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	2	1	0	3	R\$ 4.495,10	R\$ 13.485,30	SIM	Aberto	0,10%
71	Secadora de Roupa Suspensa 10kg 110V: Cor Branco; Material cesto de aço pintado de branco; Capacidade 10 Kg; Tipo de secadora Suspensa; Pannel de controle Mecânico; Tipo de abertura Frontal; Potência 2000 Watts; Pelo menos com 10 programas de secagem, inclusive tênis e edredom; Temperatura Máxima do Ciclo Delicado 45°C, Máxima do Ciclo Normal, 60°C; Luz indicadora de limpeza do filtro; Porta reversível; Pés reguláveis; Alimentação 110 Volts; Dimensões do produto (L x A x P) 60,6 x 77,2 x 59 cm.	unidade	347460	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	25	1	0	26	R\$ 2.827,74	R\$ 73.521,24	SIM	Aberto	0,10%
72	Tábua de passar roupa dobrável, estrutura em madeira maciça. Cor natural. Revestimento da tábua 56% algodão e 44% poliéster, suporte metálico para ferro de passar, duas regulagens de altura: 77 ou 84 cm. Tempo com maior área útil: 99x30cm. Medida produto montado: 116x84x34cm.	unidade	298724	-	13	5	0	18	R\$ 133,33	R\$ 2.399,94	SIM	Aberto	0,10%
73	Vaporizador e higienizador portátil para limpeza e higienização com potência de 1000w capacidade de até 0,35 L, mangueira flexível e acessórios, 9 em 1. Eliminador de 99% de bactérias e ácaros. Deve atender aos Requisitos de Avaliação da Conformidade conforme Portaria INMETRO nº 148 de 28/03/2022.	unidade	265930	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4	2	2	7	11	R\$ 302,93	R\$ 3.332,23	SIM	Aberto	0,10%
74	Ventilador de coluna. Tensão elétrica: bivolt. Potência: 200 W. Com oscilação. 3 pás. 1 hélice. Consumo de energia 0,2 Kw/h. Cor: preta. Material: metal. Altura: 190 cm; Largura :60 cm; Profundidade: 22 cm; Diâmetro: 60 cm. Garantia do fabricante de pelo menos 12 meses. Com selo de certificação do Inmetro. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 299 de	unidade	470674	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	78	1	0	79	R\$ 652,19	R\$ 51.523,01	SIM	Aberto	0,10%
75	Ventilador de mesa 50 cm. Com no mínimo 3 pás. Controle de velocidade rotativo. RPM: mínimo 1.430. Vazão: mínima 230m³/min. Consumo: 0,20 kWh. Voltagem: Bivolt. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 299 de 09/07/2021.	unidade	453488	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	19	3	0	22	R\$ 323,96	R\$ 7.127,12	SIM	Aberto	0,10%
76	Ventilador de parede 60cm, BIVOLT seletivo 110V/220V; com 03 velocidades; Inclinação vertical ajustável; com no mínimo 03 pás; grade metálica (ferro, aço ou equivalente); Potência de no mínimo 200W, no mínimo 1400 RPM. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria n.º 299 de 09/07/2021.	Unidade	612241	CTF (FTE-Categ.: Ind. Mecânica; Cód.: 4 OU FTE-Categ.: Ind. de Mat. Elétrico, Eletrônico e Comun.; Cód.: 5)	225	3	25	253	R\$ 338,55	R\$ 85.653,15	NÃO	Aberto	0,10%
77	Ventilador de teto 110 v com no mínimo 3 pás, sem luminária, com velocidade regulável. Deve apresentar ENCE faixa A e Requisitos de Avaliação da Conformidade com base na Portaria INMETRO n° 465, de 23/11/2021.	unidade	453301	CTF/APP: FTE - Categoria: Indústria Mecânica; Código: 4 OU FTE - Categoria: Indústria de Material Elétrico, Eletrônico e Comunicações; Código: 5.	97	6	6	109	R\$ 241,58	R\$ 26.332,22	SIM	Aberto	0,10%
VALOR TOTAL										R\$ 12.559.468,31			